

TEKNİK BİLGİ FORMU

4T 15W-50 Mineral Bazlı 4 Zamanlı Motosiklet Motor Yağı

Ürün Tanımı

4T 15W-50 SL, JASO MA2; mineral baz yağlarla formüle edilmiş, zorlu sürüş koşulları için tasarlanmış yüksek kaliteli 4 zamanlı motosiklet motor yağıdır. Mükemmel motor koruması, temizlik ve debriyaj uyumu sağlar. Uzun süreli kullanımda viskozitesini koruyarak motorun güvenli çalışmasına katkı sağlar.

Kullanım Alanları

- 4 zamanlı motosiklet motorları
- Islak debriyaj sistemleri
- Uzun yol ve şehir içi kullanım
- Yüksek sıcaklıkta çalışan motorlar

Öne Çıkan Özellikler ve Faydalar

- Geniş sıcaklık aralığında etkin koruma ve performans sağlar.
- Tortu ve birikinti oluşumunu minimize ederek motoru korur.
- Uzun süreli sürüşlerde bile viskozite kaybına karşı direnç gösterir.
- Anti-oksidan katkıları sayesinde yağın erken bozulmasını önler, uzun yağ değişim aralığı sağlar.

Spesifikasyonlar ve Onaylar

API: SL

JASO: MA2

SAE Viskozite Sınıfı: 15W-50

Tipik Fiziksel Özellikler

Test Parametresi	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk @ 15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.880 – 0,895
Kinematik Viskozite @ 100°C, mm ² /s	ASTM D445	17,0 – 20,0
Viskozite İndeksi (VI)	ASTM D2270	Min.130
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max.-26
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 230
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	ASTM D2896	Min.7,0